

製品安全データシート

CL-1/3

製造者情報

製造者: クールアンプ コンダクトループ カンパニー
Cool-Amp Conducto Lube Company
15832 Upper Boones Ferry Rd.
Lake Oswego OR
97035 USA
TEL 503-624-6426
FAX 503-624-6436
Mr. JOHN A. RAY

輸入者: 八坂テクノス株式会社

担当部署: 営業部
担当者: 賀来 宝群
連絡先: Tel : 048-971-6751、Fax : 048-971-7251

整理番号: CL-240-2000

製品名: **コンダクトループ**

物質の特定	単一製品・混合物の区分:	混合物
	化合物名および含量:	銀(粉末) 65~75% 鋳油 25~35%
	化学式または構造式:	銀(粉末) Ag 鋳油
	官報公示整理番号:	銀: 化審法: 対象外 安衛法: CAS: 7440-22-4 国連分類及び国連番号: 鋳油: 化審法: 安衛法: CAS: 8012-95-1

危険有害性の分類	分類の名称:	該当せず
	危険性:	該当せず
	有害性:	なし
	環境影響:	なし

応急処置	目に入った場合:	大量の流水で洗う。異常ある場合には、医師の診断を受ける。
	皮膚に付着した場合:	石油系溶剤を含ませたウエスで拭い、流水で洗う。 異常ある場合には、医師の診断を受ける。
	吸入した場合:	新鮮な空気のところへ運び出し、速やかに医師の診断を受ける
	飲み込んだ場合:	大量の水を飲ませ嘔吐させ、速やかに医師の診断を受ける。

火災時の措置	消火方法:	可燃である。
	消火剤:	粉末消火剤を使用する。

漏出時の措置
ウエスで取り除く。残りは、水で洗い流す。
ウエスは産業廃棄物、無機化合物として廃棄するか銀の回収に出す。

取扱い及び
保管上の注意
取扱い：
保管：
付着の防止のためのゴム手袋を着用する。
容器を密閉する。

暴露防止措置
許容濃度： 0.01mg/m³(Agとして)
設備対策： 付着の防止のためのゴム手袋を着用する。
保護具： ゴム手袋、ゴム靴、安全ゴーグル、保護メガネを着用する。

物理／化学的性質
外観： 灰白色グリース
沸点： 150°C以上
融点： なし 比重： 7.5 蒸気圧： 0.1mmHg 以下
蒸発物： なし 蒸気密度： 1以上
溶解度： 水に不溶

危険性情報
引火点： 210°C以上
爆発限界： なし
可燃性： あり
発火性： なし
酸化性： なし
爆発性： なし
粉塵爆発性： なし
反応性： なし
その他：

有害性情報(人についての症例、疫学的情報)

皮膚腐食性：	知見なし。
刺激性：(皮膚)	刺激する。
刺激性：(目)	刺激する。
感作性：	知見なし。
急性毒性：	知見なし。
亜急性毒性：	知見なし。
慢性毒性：	知見なし。
がん原性：	知見なし。
変異原性：	知見なし。
生殖毒性：	知見なし。
催奇形性：	知見なし。
その他：	

環境影響情報
分解性： 知見なし。
蓄積性： 知見なし。
魚毒性： 知見なし。

廃棄上の注意	産業廃棄物、無機化合物として廃棄する。 金属銀の回収が可能である。
輸送上の注意	容器(ポリ容器)が破損しないように、水濡れや乱暴な扱いを避ける。
適用法令	該当なし

引用文献: 化学工業日報社発行「13197の化学商品」(1997)